

• Navedite tehnologiju razvijenu za osiguranje sigurnosti, kao što je soks od trenutna ili slično.

• Ako tehnološki aspekti nisu dovoljno jasno opisani, upitajte proizvođača da objasni detaljnije.

• Navedite osiguranje od požara i eksplozivnosti, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Uređaj stvara varnice koje mogu zapaliti prašinu.

• Držite decu dalje u toku rada sa uređajem. Ometanje može dovesti do toga da izgubite kontrolu nad uređajem.

BUKA I VIBRACIJE

Nivo pritiska zvuka 90 dB(A)

Nivo zvučne snage 101 dB(A)

Nivo tipičnih vibracija 6,85 m/s²

Nivo buke u toku rada može preći 85dB(A) i potrebna je zaštita sluha,

III - Sigurnosne instrukcije
OPŠTE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE
UPOZORENJE
 Pročitajte ceo uputstvo za upotrebu. Ne pridržavanje uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Termin "power tool" u svim upozorenjima odnosi se na dole navedeni uređaj (corded) power tool ili na aku uređaj (cordless) power tool.

ČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU
 1) RADNO MESTO
 a) Čuvajte radno mesto čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračan prostor lako mogu dovesti do nesreće.
 b) Ne koristite uređaj u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Uređaj stvara varnice koje mogu zapaliti prašinu.
 c) Držite decu dalje u toku rada sa uređajem. Ometanje može dovesti do toga da izgubite kontrolu nad uređajem.

OPREMA
 Preporučujemo da kupite svu opremu kao što bučnije iz podnevlja gde ste kupili i bušilicu, koristite samo kvalitetnu opremu od poznatog proizvođača. Osobljne providavnice vam može ponuditi i posavetovati vas.

Preporučujemo da kupite svu opremu kao što bučnije iz podnevlja gde ste kupili i bušilicu, koristite samo kvalitetnu opremu od poznatog proizvođača. Osobljne providavnice vam može ponuditi i posavetovati vas.

DODATNI RUKOVAT
 Bušilica se koristi samo sa dodatnim rukohvatom (5). Uvek postavite i koristite dodatni rukohvat kad koristite bušilicu. Uputreba je na listu sigurnosti.

Bušilica se koristi samo sa dodatnim rukohvatom (5). Uvek postavite i koristite dodatni rukohvat kad koristite bušilicu. Uputreba je na listu sigurnosti.

Škrtine dodatni rukohvat preko prstena za podešavanje momenta (2).

Škrtine dodatni rukohvat preko prstena za podešavanje momenta (2).

Na da bi odmah isključili bušilicu, odmah zatvorite dugme. Takođe se preporučuje da izvedite bateriju da bi izbegli nenaamno stavljanje.

Otvorite glavnu bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

Da bi odmah isključili bušilicu, odmah zatvorite dugme. Takođe se preporučuje da izvedite bateriju da bi izbegli nenaamno stavljanje.

Čuvajte bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

Uvek držite bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

POSTAVLJANJE I SMERANJE BATERIJE
 Da bi izbegli bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

RASPAKIVANJE
 Uvek držite bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

Uvek držite bušilicu uvek držite bušilicu steznu glavu i rotirajte bušilicu u smeru suprotnom od smera obrtanja kazaljke na satu. Otvorite bušilicu dovoljno da bi mogli smestiti željeni alat.

Da bi ponovo postavili bateriju, poravnajte šine na alatu sa omota na bateriji i gumite bateriju na bušilicu. Obezbedite da baterija sedi pravno na stopi i da je ispravno postavljena. Baterija trebau potpunosti da ude u stopu bušilice sve dok baterija ne "klizne" u položaj.

5 **PUNJENJE BATERIJE**
 VAŽNO: Pre povezivanja baterije na punjač (3) uvek se uverite da je ulikak izveden iz naponske mreže.

6 Gumite bateriju u punjač uz pomoć šina na bateriji koje poravnate sa omota na punjuću. Gumite bateriju nadole sve dok ne "klizne" u položaj.

Ukoliko ulikak punjača sa utičnicom naponske mreže, crveno svetlo na punjaču počinje da sjaja neprekidno, što znači da se baterija puni u modu "Brzo punjenje".
 Nakon ovog prvog sata, indikator "Brzo punjenje" (svetlo) treba da pređe u zeleno svetlo, što znači da je baterija u potpunosti puna.

Uvek se uverite da se baterija skine sa punjača onako kako je u uputstvu napunjenja.

NAPOMENI: Neophodno je dopuniti ova dopunjavaćeg akumulatora (7) da bi skimali bateriju sa punjača. U zavisnosti od temperature sobe, napona i nivoa punjenja, inicijalno punjenje baterije može potrajati duže od sat vremena.

Iskopolajte punjač iz naponske mreže kada je punjenje završeno.

7 **DA BI OBEZBEDILI NAJDUŽI VEK BATERIJE**
 Nikad ne dozvolite bušilicu da u potpunosti stane pre dopunjavanja. Bateriju treba staviti na punjenje onako kad primenite DA BI OBEZBEDILI NAJDUŽI VEK BATERIJE

8 **INDIKATOR STANJA BATERIJE**
 LED indikator nivo napunjenosti baterije. Lina tri nivoa napunjenosti: slabio, srednje i visoko. Kada indikator baterije pokazuje samo 1 LED (slabio) bateriju treba skinuti i staviti na punjač.

9 **LED LAMPZA ZA OSVETLJAVANJE RADNE POVRSINE**
 Bušilica ima 3 LED lampice (1) za osvetljavañne radne površine i podsvetljanje vidljivosti u toku bušenja na mestima koja su slabio osvetljena. Da bi skimali indikator stanja baterije prvo postavite bateriju na punjenje. LED lampice LED lampice (12).

10 Uputreba V - Uputreba

11 **NAPREĐIVANJE KONTROLA**
 Napredni kontrola (4) dozvoljava vam da promenite smer obrtanja. Mora se koristiti kada je prekidač za odabrati Odbirati rotaciju u napred, gumite kontrolu (4) prema levoj strani uređaja. Da bi odabrali suprotno pritisnite kontrolu (4) na Odbirati rotaciju u napred, gumite kontrolu (4) prema desnoj strani uređaja. Da bi odabrali suprotno pritisnite kontrolu (4) na napred, gumite kontrolu (4) prema levoj strani uređaja.

12 **MONITORSKI SEKLEKTOR PRSTEN**
 Rotiranjem prstena za podešavanje momenta / četkić bušenja (2) za steznu glavu, moguće je podesiti moment na jedan Opseg od devadeset položaja. Ili odabir četkića modela i mod za bušenje.

Prezatezivanje vijaka.
 Oprema od devadeset položaja. Ili odabir četkića modela i mod za bušenje.



GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA:	AKU 2 BRZINSKA ČEKIĆ BUŠILICA
TIP PROIZVODA:	WH 2G 18V
FABRIČKI BROJ:	
DATUM PRODAJE:	
KUPAC:	

POTPIS PRODAVCA: _____ PEČAT: _____

SERVISER:
 WOMAX TOOLS d.o.o.
 NOVI SAD
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
 Fax: 021/ 452-457
 e-mail: info@womax-tools.com

UVOZNIK:
 WOMAX TOOLS d.o.o.
 NOVI SAD
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 526-992, 47-222-12
 Fax: 021/ 452-457
 e-mail: info@womax-tools.com

**2 BRZINSKA ČEKIĆ BUŠILICA
 COD18VGI12**

- Sadržaj**
- I - Lista delova
 - II - Tehničke karakteristike
 - III - Sigurnosne informacije
 - IV - Pre upotrebe
 - V - Uputreba
 - VI - Održavanje i opravka
 - VII - Garancija

I - Parts list

1. Stezna glavla
2. Podešavanje momenta/ selekcija četkića
3. Prekidač sa kontrolom brzine
4. Napred/ nazad kontrola
5. Dodatni rukohvat
6. Dugme za montažu dodatnog rukohvata
7. Dugme za oslobađanje baterije
8. Punjiva baterija
9. Punjač
10. LED lampice
11. Indikator stanja baterije
12. Prekidač LED lampica
13. 2 stepeni selektor prenosa

II - Tehničke karakteristike

Napon punjenja: 230-240-50Hz
 Napon: 18V d.c.
 Vreme punjenja: 1 hour
 Baterije: 2 x 1,5Ah
 Nominalni napon baterija: 18V
 Kapacitet stezne glavle: 13mm Brzostezuća
 Br. obrtaja bez opterećenja:
 0-350min-1 (low)
 0-1250min-1 (high)
 Broj udaraca četkića:
 0-5600min-1 (nizak)
 0-20000min-1 (visok)
MAXIMUM kapacitet bušenja:
 Čelik 13mm
 Drvo 28mm
 Beton 13mm
 Podešavanje momenta: 20 pozicija
 Maximalni momenat: 20Nm
 Težina (bušilica uključujući bateriju i dodatni rukohvat): 2,6kg

